



オリジナル薪ストーブ

watari work shop

ワタリ工作所オリジナル薪ストーブの特徴

薪の投入口がW500 mm×H500 mm 奥行が 1200 mmの大型燃焼室。投入できる薪のサイズも長くて大きいものがくべられます。そのため薪割や補充の手間が省力化できます。大型の薪ストーブは農業用ハウスや広い作業場での暖房に最適です。

機能性を重視したシンプルなデザインですが、効率よく燃焼させるため、内部構造にも工夫を凝らしました。大型の 1 次燃焼室上部には、2 次燃焼パイプに加え 3 次燃焼室を設けてあります。燃焼効率が非常に良いため、煤の発生も少なく、煙突掃除などのメンテナンスの回数も少なくすみます。また材質は 4.5 mmの厚い鉄製ですので、さびや熱による劣化にも長期間耐用します。

ハウスで使用するボイラーの補助用として開発いたしましたが、昨年の使用実績では灯油の使用量が 40%以上削減されました。

400mm×1000mmの大きな天板で、お料理やバーベキューなども楽しめます。(4*8 タイプ 3*6 タイプは 300 mm×700 mm)

基本は 4.8 タイプと 3*6 タイプの 2 サイズですが、設置場所や使用目的に応じてオーダーメイドいたしております。

種類	サイズ W*H*L (mm)	重量	価格 (税抜)
3*6 タイプ	615*760*920	約 160 k g	300.000 円
4*8 タイプ	820*970*1220	約 280 k g	380.000 円

運賃・設置費用・消費税は含まれません

オプション

(表面処理) アルミ溶射

* 焚口扉の開き勝手は設置場所により右・左うけたまわります

* ご注文いただいてからの受注生産につき、納期はご確認ください

ワタリ工作所 オリジナル薪ストーブは新潟県の冬季節電サポートグッズとして、県のホームページでも紹介されています。

<http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoshinko/>

お問合せは カーポス工作所 まで

オリジナル薪ストーブ watari work shop

写真は4*8タイプ 無塗装品



前面(扉側)



側面 燃焼室



背面 空気取り入れ口



薪の投入口 W500mm*H500mm



内部 上部に見えるのが2次燃焼パイプ2本
中央が3次燃焼パイプ



特徴
4.5mmの4*8または3*6の鋼板を筒状に加工した大きな燃焼室
薪の投入口がw500mm h 500mmと大きく、奥行きがあるので長い丸太もそのままくべられます
薪割やチェーンソーワークの労力を大幅に減らせます
燃焼効率が良いので、煤が少なく、煙突掃除などのメンテナンスも楽々
大きな天板400mm*1000mm（4*8タイプ）で料理やバーベキューなども楽しめます

左・下 写真は3*6タイプ 特殊表面处理（アルミ溶射）仕様（オプション）



1次燃焼空気取り入れ口



2次燃焼空気取り入れ口



扉の開き勝手は設置場所により左・右うけたまわります

オリジナル薪ストーブ画像 watari work shop

4*8タイプ無塗装品
扉 耐熱ガラス付

3*6タイプ
特殊表面処理(アルミ溶射)仕様(オプション)



前面（扉側）



側面 燃烧室



背面



1次燃烧空気取り入れ口



W500mmH500mmの大きな焚口



内部 上部に見えるのが2次燃烧パイプ2本
中央が3次燃烧パイプ

特徴
4.5mmの4*8または3*6の鋼板を筒状に加工した大きな燃烧室
薪の投入口がW500mm H500mmと大きく奥行きがあるので、
長い丸太もそのままくべられます
薪割やチェーンソーワークの労力を大幅に減らせます
燃烧効率が良いので、煤が少なく、煙突掃除などのメンテナンスも楽々
400mm*1000mmの大きな天板(4*8タイプ 3*6タイプは300mm*700mm)
でお料理やバーベキューなども楽しめます



2次燃烧空気取り入れ口(前面2か所)
3次燃烧空気取り入れ口(背面1か所)